

# BOSTIK JOINT PARFAIT DISSOLVANT JOINT SILICONE

ÉTANCHÉITÉ

## DESCRIPTION

**Dissolvant** spécialement formulé pour dissoudre les résidus de joint silicone et faciliter leur retrait. Application propre et précise grâce au pinceau intégré au bouchon. Texture gel adapté à la plupart des matériaux, n'abime pas les supports. Idéal pour les zones difficile d'accès.

## AVANTAGES

- Dissout les résidus de joint en seulement 20-30 minutes
- Faible odeur
- Pinceau applicateur intégré au bouchon
- Evite le contact du produit avec la peau
- Bouchon avec sécurité enfant
- Longue durée de vie : 24 mois
- Ne sèche pas
- Toutes surfaces : céramique, verre, email, aluminium, synthétiques... *sauf nylon, matériaux poreux et surfaces peintes.*

## CONSOMMATION

Jusqu'à environ 8,5 m pour un flacon de 100ml

## CONSERVATION

24 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec entre +5°C et +25°C.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Coloris	Marron
➤ Température de mise en œuvre	Entre +5°C et +25°C
➤ Densité	Environ 0,8g/cm3

## MISE EN ŒUVRE

### PREPARATION

• Le support doit être sec, sain, propre, dépolssiéré et dégraissé.

### APPLICATION

Retirer un maximum de l'ancien joint à l'aide de l'outil 5 en 1 Bostik ou d'un cutter. Secouer le flacon avant usage.



Appliquer à l'aide du pinceau une couche de produit sur les résidus de joint. Laisser agir environ 30 min.



Retirer les résidus de joint ramollis à l'aide de l'outil 5 en 1 de Bostik\*. Renouveler l'application du produit si nécessaire.



Nettoyer la surface avec du white spirit. Laisser sécher avant d'appliquer le nouveau joint.

## CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30619411	Flacon sous blister 100ml	6	3549212487898

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

**BOSTIK HOTLINE**

**06 44 60 14 96**  
**diy.bostik.com**

