

BOSTIK FIXPRO MSP 104 AUTO & BATEAU

FIXATION - INTERIEUR/ EXTERIEUR

DESCRIPTION

BOSTIK FIXPRO MSP 104 AUTO & BATEAU est une colle de fixation haute performance de qualité professionnelle. Sa formule de type hybride polymère sans solvant** permet de coller, réparer et assembler tous types de matériaux pour les voitures, caravanes, camping-car, bateaux...

** selon la norme EN923

DESTINATIONS

UTILISATIONS

- Joints de pare-brise, hublots, phares...

MATÉRIAUX

Bois et dérivés, verre, plastique... sauf PE, PP, PTFE.

AVANTAGES

- Haute résistance à l'arrachement
- Prise en 5 secondes
- Résiste à l'humidité
- Résiste aux éclaboussures d'eau de mer
- Résiste aux UV et intempéries
- Résiste aux variations de température (-30°C à +90°C)
- Résiste aux produits d'entretien
- Résiste aux chocs et vibrations
- Peut se peindre après séchage*

*Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.




**Fabriqué
en France**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Hybride polymère
➤ Coloris	Noir
➤ Résistance maximale	24 à 48 heures après collage***
➤ Température de mise en œuvre	+ 5°C à + 35°C

*** Pour les objets très lourds, étayer l'assemblage pendant 12h à 24h.

CONSOMMATION

15m de cordon de colle d'une épaisseur de 5mm.

MISE EN ŒUVRE

OUTILS

- Pistolet extrudeur



PREPARATION

Le support doit être propre, sain, sec, non friable, dépeussié, et exempt de produits gras et de produit d'entretien. Poncer si vernis.

APPLICATION

Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'objet à coller.

Assemblez les deux éléments en appuyant ou en serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.

Objets lourds : étayez si nécessaire.

Après application rebouchez la canule.

NETTOYAGE

Colle sèche : grattage

Colle fraîche : acétone ou white spirit

CONSERVATION


Jusqu'à 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec à l'abris du gel entre +5°C et +30°C.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30618385	Cartouche coloris noir 290ml	12	3549212469405

SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
diy.bostik.com

