



FIXPRO

GIPSZ ÉS POLISZTIROL STUKKÓK

MŰSZAKI ADATLAP



KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK

- SZÁRADÁS UTÁN FESTHETŐ
- MEREV KÖTÉS
- TÖKÉLETESEN FEHÉR, NEM SÁRGUL
- NEM SZÍNEZI EL A FELÜLETEKET
- IDEÁLIS EPS, XPS DEKORÁCIÓHOZ
- NEM TARTALMAZ OLDÓSZEREKET
- ELENYÉSZŐ SZAG
- FÉMEKKEL ÉRINTKEZVE NEM OKOZ KORRÓZIÓT
- VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES ALKALMAZÁSOKHOZ

TERMÉKLEÍRÁS

VIZES BÁZISÚ, SZERELŐRAGASZTÓ, polisztirolhabból vagy habból készült befejező elemek és díszek rögzítésére szolgáló, nedvszívó aljzatokon, beltéren.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Különböző kőből, kerámiából, acélból stb. készült építőanyagok és burkoló- illetve díszítőelemek ragasztása, különösen függőleges alkalmazásokban
- Előregyártott elemek, betonelemek, kerti építészeti, csempe (kerámia, cement), gipszkarton, aléptmény, alumínium profilok, üvegtégla, stukkó (fal és mennyezet), kerámialapok, díszlécek, ablakpárkányok, küszöbök, lábzetek, falpanelek, szigetelőpanelek, bútorasztalos munkák stb.

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	akrilgyanták vizes diszperziója
Sűrűség	1,9 g/ml
Állag	félsűrű paszta
Kiadósság	600 ml/m ²
Várakozási idő	≈ 5-10 perc (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
Végleges kötés keményedés után	kb. 48-72 h (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett - a hőmérséklettől, a szellőzési lehetőségektől és a felület porozitásától függően)
Megfolyás	ISO 7390: < 2 mm
Hőállóság kikeményedés után	-20°C-tól +75°C-ig
Festhetőség	igen

FELÜLETTÍPUSOK

Habosított polisztirol - EPS polisztirol, extrudált polisztirol XPS, poliuretánhab és hasonló műanyagok, beton, gipsz, gipszkarton, fa, építőipari kerámia

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Távolítsa el a zsírt, szennyeződést, port és egyéb szennyeződések az aljzatról.

Kétség esetén végezzen tapadási próbát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

RAGASZTÁS:

Vegye le az applikátort, vágja le a patron hegyét a menet felett, csavarja vissza az applikátort, és vágja le az illesztés méretének megfelelő szélességűre. A ragasztót csíkokban vigye fel, majd illessze össze és nyomja össze a ragasztott elemeket. Függőleges alkalmazás esetén csúsztassa a ragasztandó elemet felülről lefelé. Hibás ragasztás esetén ne szedje le, hanem csúsztatással javítsa ki. Az egyik felület porozitása javítja a tapadást és felgyorsítja a kikeményedést. Biztosítsa az elmozdulás ellen.

SZERSZÁMOK

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly

TISZTÍTÁS

A friss szennyeződések eltávolíthatók extrakciós benzinnel. A megkeményedett anyagokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Kézi tisztításhoz használja a speciális Bostik Cleaning Wipes T150 tisztító kendőket.

MEGJEGYZÉS

Olvassa el a címkén és a termék biztonsági adatlapján található információkat. Nem alkalmazható tartósan vízbe merült területeken, klóros vízzel töltött medencékben, PE, PP, PTFE, neoprén, tükrök, akváriumok, bitumenes felületek, természetes kő és úgynevezett puha műanyagok esetében.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

A gyártástól számított 18 hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás közben -15°C-ig ellenáll.

ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS	
CIKK SZ.	FAJTA
BOK633917	300 ml kartus

Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatlapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek.

MŰSZAKI SEGÍTSÉG

+48 61 89 61 740

